TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30

Ulei de motor

PERFORMANTE

AUTOTURISME

BENZINA & DIESEL

ULEI DE MOTOR SAE 5W-30

TEHNOLOGIE DE SINTEZA

FUEL ECONOMY & LOW SAPS

STANDARDE INTERNATIONALE

- ✓ **ACEA C2; A5/B5**

OMOLOGARILE CONSTRUCTORILOR

PSA PEUGEOT CITROËN: B71 2290

TOYOTA

APLICATII

Ulei Low SAPS obtinut prin tehnologie de sinteza, special conceput pentru motorizarile PEUGEOT & CITROËN. Ulei cu performante foarte ridicate, ce garanteaza economia de carburant si optimizarea sistemelor postcombustie – cum e Filtrul de Particule.

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 este un ulei din a doua generatie Fuel Economy: poate fi folosit la toate motorizarile Diesel – atat la cele de generatie mai veche, cat si la cele mai recente. Este compatibil cu majoritatea motoarelor pe benzina.

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 este esential pentru buna functionare a filtrului de particule Diesel si pentru a sistemelor postcombustie in general.

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 se poate folosi in cele mai severe conditii de mentenanta si intretinere (autostrada sau trafic urban intens).

AVANTAJE

Prelungeste durata de viata a filtrelor de particule: Maximizeaza eficienta Filtrelor de Particule, prevenind infundarea prematura (contine 50% mai putine component metalice comparativ cu un ulei standard).

Fuel Economy: Asigura economie de carburant de pana la 6% la pornire, si in medie de 3% in conditii de fuctionare mixte, comparativ un ulei de referinta ACEA (test efectuat pe modelul Citroën C4 1.6 HDi).

Respect pentru mediul inconjurator: “ECS_Sistemul de control al emisiilor”: reducerea emisiilor de bioxid de carbon (CO_2) si a emisiilor poluante. Pe langa efectele benefice asupra functionarii eficiente a Filtrului de Particule Diesel, asigura scaderea emisiilor de bioxid de carbon prin reducerea consumului de carburant. Continutul scazut de fosfor imbunatateste fuctionarea catalizatorului, reduce depunerile la nivelul supapei de recirculare a gazelor de esapament (EGR), ceea ce conduce la un control mai

Protectia optima a motorului, Curatire si Performante: Acest ulei contine aditivi de detergenta si dispersanta speciali, care asigura curatirea corespunzatoare si garanteaza randamentul de putere.

* Inainte de utilizare, consultati manualul de intretinere al autoturismului.

Termen de valabilitate 3 ani.

www.total.com.ro

Revizia: 3/ 07. 2017

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30

CARACTERISTICI*

Test	Unitate	Metoda	Valori
Clasa de viscozitate	-	SAE J300	5W-30
Continut de cenusa sulfat	%	ASTM D874	0.69
Continut de fosfor	ppm	NFT 60106	800
Continut de sulf	% weight	ASTM D2622	0.25
Densitatea la 15°C	kg/m3	ASTM D1298	853.6
Viscozitatea 40°C	mm^2/s	ASTM D445	63.48
Viscozitatea 100°C	mm^2/s	ASTM D445	10.60
Indice de viscozitate	-	ASTM D2270	157
Punct de autoaprindere	°C	ASTM D92	234
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-36

** Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel au caracter informativ.*

RECOMANDARI PRIVIND UTILIZAREA

Inainte de utilizarea produsului, consultati ghidul de intretinere (cartea tehnica) al vehiculului. Schimbul de ulei trebuie realizat conform recomandarilor producatorului.

Produsul nu trebuie depozitat la temperaturi de peste 60°C, expus la lumina directa a razelor solare, la frig sau la variatii extreme de temperatura.

Se va evita, pe cat posibil, expunerea ambalajelor cu produs la intemperii. In caz contrar, butoaiele vor fi depozitate orizontal, pentru a evita contaminarea cu apa sau deteriorarea etichetei.

SANATATE, SECURITATE SI MEDIU INCONJURATOR

Pe baza informatiilor toxicologice disponibile, produsul nu va cauza efecte adverse asupra sanatatii, daca este utilizat in aplicatiile pentru care este destinat si in conformitate cu recomandarile din Fisa cu Date de Securitate.

Aceasta poate fi obtinuta la cerere de la distribuitorul local sau de pe site-ul www.quicksds.com.

Lubrifiantul utilizat in baza recomandarilor si pentru aplicatiile pentru care a fost destinat, nu prezinta riscuri particulare.

Fisa de securitate, in conformitate cu reglementarile UE, se poate obtine prin intermediul consultantului nostru tehnic si comercial.

Acest document reprezinta o traducere a specificatiei uleiului de motor **TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30.**

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
www.total.com.ro

Termen de valabilitate 3 ani.
Revizia: 3/ 07. 2017