RUBIA 4400 15W-40

Lubrifiant mineral *pentru motoare* ***diesel****, recomandat pentru aplicatiile din transport.*

SPECIFICATII SI APROBARI

Specificatii Internationale

ACEA E2 **API CG-4/SJ**

Aprobarile Constructorilor

- ✓ Mack EO-L
- ✓ MAN 271
- ✓ MB-Approval 228.1
- ✓ Volvo VDS

APLICATII

TOTAL RUBIA 4400 15W-40 este un lubrifiant **mineral** recomandat motoarelor Diesel ale utilajelor grele.

Este recomandat pentru generatiile anterioare ale motoarelor **Euro 3**.

PERFORMANTE SI BENEFICII CLIENTI

TOTAL RUBIA 4400 15W-40 are o **excelenta stabilitate a viscozitatii** in utilizare, ce asigura ungerea eficienta a motorului in conditii severe de lucru.

Pachetul de aditvare detergenta, antioxidare si anticoroziune ajuta la atingerea **intervalelor standard de schimb**. **Proprietatile de detergenta, dispersanta si antiuzura** mentin motorul curat si asigura controlul eficient al depunerilor de cenusa si maluri la nivelul pistoanelor.

CARACTERISTICI FIZICO CHIMICE*

TOTAL RUBIA 4400 15W-40		Metoda	Valoare
Densitatea la 15°C	kg/m^3	ASTM D1298	887
Viscozitatea cinematica la 40°C	mm^2/s	ASTM D445	101
Viscozitatea cinematica la 100°C	mm^2/s	ASTM D445	14
Punct de autoaprindere	°C	ASTM D92	226
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-33
T.B.N	mgKOH/g	ASTM D2896	8.5
Indice de viscozitate		ASTM D2270	141
Cenusa Sulfat	% m/m	ASTM D874	1.2

* Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel au caracter informativ.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, avenue du Parc de l'Ile
92029 Nanterre cedex
FRANCE

Termen de valabilitate 3 ani.
Revizia: 3/ 07. 2017

RECOMANDARI IN UTILIZARE

Inainte de utilizarea produsului, consultati ghidul de intretinere (cartea tehnica) al vehiculului. Schimbul de ulei trebuie realizat conform recomandarilor producatorului.

Produsul nu trebuie depozitat la temperaturi de peste 60°C, expus la lumina directa a razelor solare, la frig sau la variatii extreme de temperatura.

Se va evita, pe cat posibil, expunerea ambalajelor cu produs la intemperii. In caz contrar, butoaiele vor fi depozitate orizontal, pentru a evita contaminarea cu apa sau deteriorarea etichetei.

SANATATE, SECURITATE SI MEDIU INCONJURATOR

Pe baza informatiilor toxicologice disponibile, produsul nu va cauza efecte adverse asupra sanatatii, daca este utilizat in aplicatiile pentru care este destinat si in conformitate cu recomandarile din Fisa cu Date de Securitate.

Aceasta poate fi obtinuta la cerere de la distribuitorul local sau de pe site-ul www.quicksds.com.

Lubrifiantul utilizat in baza recomandarilor si pentru aplicatiile pentru care a fost destinat, nu prezinta riscuri particulare.

Fisa de securitate, in conformitate cu reglementarile UE, se poate obtine prin intermediul consultantului nostru tehnic si comercial.

Acest document reprezinta o traducere a specificatiei uleiului de motor TOTAL RUBIA 4400 15W-40.