



RUBIA TIR 7400 15W-40



Lubrifiant mineral recomandat motoarelor **Diesel** ale utilajelor grele.

SPECIFICATII SI APROBARI

Specificatii Internationale

ACEA E7 API CI-4/CH-4/SL

Aprobarile Constructorilor

Cummins CES 20076/77/78
Kamaz
Mack EO-N
MAN M 3275
MB-Approval 228.3
Renault Trucks RLD-2
Volvo VDS-3

Indeplineste cerintele constructorilor

CATERPILLAR ECF-1a
DAF
IVECO
SCANIA
ISUZU

APLICATII

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 este un **lubrifiant mineral** recomandat motoarelor **Diesel** ale utilajelor grele.

Este recomandat motorizarilor **Euro 3**, si generatiilor anterioare ale **constructorilor Europeni si Americani**. De asemenea, este adaptat motorizarilor **Euro 5** si celor anterioare ale producatori care prescriu **intervale de schimb de ulei asemanatoare**.

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 poate sa deserveasca **flote mixte** (producatorii americani si europeni, cu un numar minim de produse)

PERFORMANTE SI BENEFICII CLIENTI

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 are o **excelenta stabilitate a viscozitatii** in exploatare, care garanteaza o lubrifiere eficienta a motorului in conditii severe.

Remarcabile **proprietati de detergenta, dispersanta si antiuzura**, care ajuta la mentinerea motorului curat si care permit un control eficient al emisiilor de funingine, formarii namolului si depunerilor la nivelul pistonului.

Performantele **de curatire la nivelul pistonului garanteaza o protectie eficienta impotriva depunerilor** de calamina la nivelul cilindrului.

TOTAL LUBRIFIANTS
562, avenue du Parc de l'Île
92029 Nanterre cedex
FRANCE

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40

www.total.com.ro



CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE *

TOTAL RUBIA 7400 15W-40		Metoda	Valare
Densitatea la 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	888
Viscozitatea cinematica la 40°C	mm ² /s	ASTM D445	98.7
Viscozitatea cinematica la 100°C	mm ² /s	ASTM D445	13.4
Indice de viscozitate		ASTM D2270	136
Punct de autoaprindere	°C	ASTM D92	236
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-30
T.B.N	mgKOH/g	ASTM D2896	11
Cenusa Sulfat	% m/m	ASTM D874	1.45

* Valorile parametrilor reprezentați în tabel au caracter informativ..

RECOMANDARI

Înainte de utilizarea produsului, consultați ghidul de întreținere (cartea tehnică) al vehiculului. Schimbul de ulei trebuie realizat conform recomandărilor producătorului.

Produsul nu trebuie depozitat la temperaturi de peste 60°C, expus la lumina directă a razelor solare, la frig sau la variații extreme de temperatură.

Se va evita, pe cât posibil, expunerea ambalajelor cu produs la intemperii. În caz contrar, butoaiile vor fi depozitate orizontal, pentru a evita contaminarea cu apă sau deteriorarea etichetei.

SANATATE, SECURITATE SI MEDIU INCONJURATOR

Pe baza informațiilor toxicologice disponibile, produsul nu va cauza efecte adverse asupra sănătății, dacă este utilizat în aplicațiile pentru care este destinat și în conformitate cu recomandările din Fișa cu Date de Securitate.

Aceasta poate fi obținută la cerere de la distribuitorul local sau de pe site-ul www.quicksds.com.

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor și pentru aplicațiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.

Fișa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obține prin intermediul consultantului nostru tehnic și comercial.

Acest document reprezintă o traducere a specificației uleiului de motor TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40.